



## Инструкция по наклейке противоскользящих лент на клеевой основе

Противоскользящие ленты предназначены для наклейки на ровные горизонтальные и вертикальные поверхности: ступени внутри помещений и на улице, бордюры в бассейнах, плитку на входных группах, пандусы и наклонные плоскости, а также в других местах.

### **Материал. Область применения:**

- ✓ Прочное соединение полимера с основой из абразивных частиц (карбид кремния).
- ✓ Лента защищает от скольжения на всех типах поверхностей: плитка, гранит, камень, линолеум, ламинат, деревянные полы и т.д.
- ✓ Ленту можно использовать как внутри, так и снаружи помещений.
- ✓ Лента может использоваться в помещениях с повышенной влажностью: бассейны и сауны.
- ✓ Клеевая основа гарантирует простоту и надёжность при монтаже.

### **Укладка и наклеивание противоскользящей ленты:**

- ✓ Оклеиваемая поверхность должна быть предварительно очищена, высушена и обезжирена.
- ✓ Рекомендуемая производителем температура окружающей среды не ниже +10 °С.
- ✓ Пористые поверхности (бетон, дерево и др.) предварительно необходимо загрунтовать.
- ✓ Наклеивание противоскользящей самоклеющейся ленты производится при помощи резинового валика или резинового молотка.
- ✓ Противоскользящие ленты не предназначены для непрерывной эксплуатации в воде.
- ✓ Для повышения прочности наклеенных лент не рекомендуется попадание воды на покрытие раньше, чем через 24 часа после наклеивания.
- ✓ Не рекомендуется наклеивать ленты на неокрашенные деревянные поверхности.

### **Наклейка противоскользящих лент. Монтаж:**

- ✓ Очистить поверхность от загрязнений
- ✓ Обработать поверхность растворителем или обезжиривающим/моющим средством.
- ✓ Тщательно просушить поверхность.
- ✓ Разметить место для монтажа.
- ✓ При укладке ленты на кафельную плитку со стыками и швами необходимо разрезать ленту на такие отрезки, чтобы они при наклейке не попали на швы. Таким образом исключается попадание влаги под ленты и воздействие на клеевой слой.
- ✓ Очистить поверхность согласно вышеизложенным инструкциям.
- ✓ В случае необходимости, на пористые поверхности нанести тонкий слой грунтовки в местах укладки покрытия.
- ✓ Дождаться полного высыхания грунтовки.
- ✓ Отрезать часть ленты от рулона и скруглить углы.
- ✓ Аккуратно отделить защитную плёнку от клеевого слоя ленты на расстоянии 50 мм от края и расположить ее на оклеиваемую поверхность. Примечание: по возможности не следует касаться руками клеевого слоя ленты.
- ✓ Постепенно снимать плёнку и по мере открывания клеевого слоя прижимать ленту к поверхности.
- ✓ Укладка листов на гранит или кафельную плитку. Полностью снять защитную плёнку с приклеиваемого листа. Удерживая лист за края, выпнуть его пополам клеевым слоем вниз. Выровнять середину листа по центру плитки и прижать к поверхности в этом положении.
- ✓ Тщательно разгладить покрытие по всей поверхности, перемещая резиновый валик или молоток от центра покрытия к краям.

### **Уход за противоскользящей самоклеющейся лентой:**

- ✓ Подметать ленту можно жёстким веником или щёткой.
- ✓ Влажная уборка: очищать покрытие жёсткой щёткой с использованием бытовых моющих средств. Моющий раствор смыть водой, после остатки воды убрать щёткой.